

Karta danych technicznych

Środek myjący z aktywnym tlenem

F 6200

Płynny, silnie zasadowy środek czyszczący z siłą rozpuszczania skrobi i składnikami neutralizującymi brzydkie zapachy, usuwa plamy z kawy i herbaty

Zastosowanie:

- Odpowiedni dla profesjonalnych zmywarek podblatowych, kapturowych i zmywarek z transportem taśmowym i kosзовym w restauracjach, hotelach i przemysłowych kuchniach i firmach cateringowych
- Skutecznie usuwa resztki zaschniętego jedzenia jak również wszelkiego rodzaju plamy po kawie, herbacie i inne przebarwienia
- Odpowiedni do wszystkich naczyń i sztućców wykonanych ze szkła, porcelany, plastiku i stali nierdzewnej
- Nieodpowiedni do aluminium (łącznie z anodowanym) oraz stopów metali lekkich
- Należy wcześniej sprawdzić srebro
- Specjalna formuła do niskiej twardości wody

Dla uzyskanie najlepszych efektów mycia zaleca się używanie tego produktu w zmywarkach firmy Winterhalter w połączeniu ze środkiem nabłyszczającym B 100 N oraz odpowiednim uzdatnieniem wody.

Dozowanie:

Przy użyciu automatycznego systemu dozowania, zależnie od stopnia zanieczyszczenia i jakości wody:

Całkowita twardość			Zakres twardości	mg/l CaCO ₃	ml/l
<8°d	<14.25°f	<10 °e	miękką	<150	2-3
8 - 14°d	14.25 – 25 °f	10 – 17.5°e	średnia	150 - 250	3-4



Zalety produktu:

- Neutralizuje brzydkie zapachy, silnie skoncentrowany
- bardzo dobre efekty mycia
- skutecznie usuwa tłuszcz
- skutecznie zapobiega powstawaniu kamienia
- bardzo dobre działanie wybielające

Składniki:

alkalia, fosfoniany, polikarboksylany



Karta danych technicznych

Środek myjący z aktywnym tlenem

F 6200

Dostępne pojemności:

25 kg	Kanister PE
-------	-------------

Dane techniczne:

Kolor:	żółto-brązowy
Zapach:	Charakterystyczny dla produktu
Wartość pH:	ok. 14
Przewodnictwo:	ok. 6.1 mS/cm (w 4ml/l w wodzie dejonizowanej o temp. 22°C)
Czas przechowywania:	1 rok
Warunki przechowywania:	Zimno, ciemno, nie zamrażać, temp. max. 25°C
Gęstość:	1.33 g/cm ³
Miareczkowanie:	0.40

Usuwanie zużytych opakowań:

- Całkowicie puste opakowanie nadaje się do recyklingu i może być usunięte przez każdą firmę na rynku polskim zajmującą się recyklingiem opakowań.
- Informacje o usuwaniu pozostałości produktu znajdują się na karcie charakterystyki

Uwagi:

H290	Może powodować korozję metali
H314	Powoduje poważne poparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
P280	Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy
P301+ P330+ P331	W przypadku połknięcia: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P303+ P361+ P353	W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305+ P351+ P338	W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć

P304+ P340	W przypadku dostania się do dróg oddechowych: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P310	Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem
P501	Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami
EUH 206	Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor).

Ważne:

- Produkt nie jest przeznaczony do użytku publicznego. Jedynie do użytku przemysłowego.
- F 6200 jest produktem, który może być stosowany ze wszystkimi dostępnymi nabywcami marki Winterhalter. Może być stosowany w każdej dziedzinie przemysłu spożywczego.
- Przechowywanie i transportowanie dozwolone jest tylko w oryginalnych opakowaniach i pozycji pionowej. Nie wystawiać na działanie promieni słonecznych. Chronić przed zamarznięciem.
- Lejki umożliwiają łatwiejsze uzupełnianie wbudowanych kanistrów. By zapobiec zmieszaniu, środek F6200 może być uzupełniany jedynie w kanistrach oznaczonych jako detergent.
- Nigdy nie należy mieszać z innymi produktami ani przelewać do innych pojemników, butelek itp.
- Zmiany koloru produktu są spowodowane zawartymi surowcami i sposobem przechowywania i nie mają wpływu na jakość produktu
- Pojemniki, rurki i system dozujący powinny być płukane świeżą wodą przed zmianą produktu.
- Parametry mycia powinny być utrzymane w zgodzie ze standardami DIN (DIN 10 510 do 10 512 oraz DIN 10 522).
- By zapewnić niezawodność i długą żywotność zmywarki wszystkie filtry powinny być czyszczone na koniec pracy po zakończeniu programu samooczyszczania. Należy pozostawić maszynę uchyloną w celu wysuszenia jej wnętrza i uniknięcia powstawania korozji.
- Do czyszczenia i konserwacji obudowy ze stali nierdzewnej zaleca się użycie środka C122, środka czyszczącego do stali nierdzewnej jak również C162.

- Karta danych technicznych i karta charakterystyki znajdują się na stronie www.winterhalter.com.pl