

ŚRODEK DO CODZIENNEGO MYCIA OKŁADZIN PODŁOGOWYCH METODĄ MASZYNOWĄ

Zastosowanie:

Skoncentrowany, wydajny, niepianowy i zapachowy środek na bazie alkoholu do mycia wszystkich wodoodpornych okładzin podłogowych przy pomocy urządzeń szorująco-zbierających. Szczególnie zalecany do wykonanych z polerowanych na wysoki połysk posadzek z kamienia naturalnego, okładzin z pcv, linoleum, ceramiki. Nie stosować na posadzkach pokrytych emulsjami konserwującymi na bazie akrylu/polimeru, które nie są odporne na alkohol, co w konsekwencji mogłoby doprowadzać do zmatowienia.

Dozowanie i sposób użycia:

[100-200ml / 10l]

W zależności od typu urządzenia, koncentrat dozować poprzez automatyczny system dozowania, wybierając optymalne stężenie z poziomu pulpitu urządzenia, lub wlać odmierzoną ilość koncentratu bezpośrednio do zbiornika maszyny z czystą wodą.



UWAGA



Data produkcji na opakowaniu jest jednocześnie numerem partii

Termin przydatności: 24 miesiące od daty produkcji

Przechowywać / magazynować w temp 5 - 30° C
Chronić opakowanie przed nasłonecznieniem.

Firma DOMTOM stosuje i spełnia wymagania systemu jakości ISO 22000:2018

Producent:



Domtom Kompleksowe Zarządzanie Higieną Sp. z o.o.
ul.Fatimska 41B, 31-831 Kraków, tel. 12 346 54 56
e-mail: produkcja@domtom.com.pl
Arkusz danych składników: www.elit.com.pl

UFI: 7P20-N052-C00H-A13R

pH produktu: 8,0

Opakowanie: 1L lub 10L

Produkt do użytku profesjonalnego.
Za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem,
producent nie ponosi odpowiedzialności.