

ŚRODEK DO USUWANIA STARYCH WARSTW ZABEZPIEZAJĄCYCH

Zastosowanie:

Skoncentrowany, silnie zasadowy środek o bardzo intensywnym działaniu do ręcznego i maszynowego usuwania wszelkiego rodzaju twardych powłok polimerowych, emulsji akrylowych, wosków itp. Środek w jednym cyklu roboczym wyjątkowo szybko rozpuszcza stare warstwy zabezpieczające okładzinę, wraz z uciążliwymi zabrudzeniami. Środek może być również stosowany do okresowego gruntownego czyszczenia podłóg, oraz usuwania silnych zabrudzeń. Do zastosowania na wszystkich typach okładzin podłogowych odpornych na działanie silnych zasad takich jak PCV, beton, kamień naturalny i sztuczny, klinkier, gres.

Nie stosować na okładzinach drewnianych, korkowych i linoleum.

Rekomendowane zastosowanie: usuwanie powłok zabezpieczających, usuwanie silnych zabrudzeń, gruntowne czyszczenie.

Dozowanie i sposób użycia:

Środek stosować w postaci roztworu myjącego w stosunku 0,5-2l koncentratu na 10L wody. Maszynowo: przygotowanym w odpowiednim stężeniu roztworem należy uzupełnić zbiornik urządzenia do mycia okładzin podłogowych, aplikować w dużej ilości na okładzinę, pozostawić na czas rozpuszczenia powłok, wyszorować, po czym zebrać ssawą urobek. Ręcznie: usuwanie powłok zabezpieczających można również wykonać manualnie przy pomocy ręcznego pada, mopa i odkurzacza do pracy na mokro. Ta technika wymaga od pracownika zdecydowanie większego nakładu pracy i czasu.



UWAGA



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Wyprodukowano dla:

Domtom Kompleksowe Zarządzanie
Higieną Sp. z o.o.
ul. Fatimska 41 B, 31-831 Kraków
Podmiot odpowiedzialny/ Producent HCS
Europe Sp. z o.o.
ul. Warszawska 9A 32-086 Węgrzce

Data produkcji na opakowaniu jest
jednocześnie numerem partii

Termin przydatności: 24 miesiące od daty produkcji

Przechowywać / magazynować w temp 5 - 35° C
Chronić opakowanie przed nasłonecznieniem.

Firma DOMTOM stosuje i spełnia wymagania
systemu jakości ISO 22000:2018

UFI: 86H5-E02U-U005-U18D

pH produktu: 13,0

Opakowanie: 1L lub 10L

Produkt do użytku profesjonalnego.

Za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem,
producent nie ponosi odpowiedzialności.