

ŚRODEK DO PRANIA WYKŁADZIN TEKSTYLNÝCH/ DYWANÓW I TAPICEREK

Zastosowanie:

Skoncentrowany, niskopieniący uniwersalny środek do czyszczenia wykładzin, dywanów i tapicerek. Bardzo skuteczny dzięki zawartości enzymów. Przeznaczony do czyszczenia naturalnych i syntetycznych okładzin tekstylnych, mebli tapicerowanych, a także tapicerek samochodowych metodą ekstrakcyjną. Może być również stosowany do czyszczenia tekstylnych okładzin podłogowych metodą bonetowania. Usuwa większość zabrudzeń, odświeża kolory i pozostawia przyjemny zapach.

Dozowanie i sposób użycia:

Środek stosować w postaci roztworu czyszczącego w stosunku 1-2L koncentratu na 10 litrów wody. Do usuwania silnych miejscowych zabrudzeń (plam) można zastosować środek nierozcieńczony. **Pranie ekstrakcyjne:** Okładzinę odkurzyć na sucho, przygotowanym roztworem uzupełnić zbiornik urządzenia, aplikować roztwór na okładzinę pod ciśnieniem przy pomocy dysz urządzenia zbierając jednocześnie ssawą urobek, pracować w taki sposób, aby włosie układało się w jednym kierunku. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia i ponownie odkurzyć na sucho. **Bonetowanie:** Okładzinę odkurzyć, przygotowanym roztworem uzupełnić zbiornik urządzenia jednotarczowego, lub napełnić spryskiwacz ręczny, zastosować pad tekstylny, aplikować roztwór spryskując okładzinę, szorować, pracować w taki sposób, aby włosie układało się w jednym kierunku.

Pozostawić do całkowitego wyschnięcia i ponownie odkurzyć.



Data produkcji na opakowaniu jest jednocześnie numerem partii

Termin przydatności: 24 miesiące od daty produkcji

Przechowywać / magazynować w temp 5 - 35° C
Chronić opakowanie przed nasłonecznieniem.

Firma DOMTOM stosuje i spełnia wymagania systemu jakości ISO 22000:2018

Wyprodukowano dla:

Domtom Kompleksowe Zarządzanie
Higieną Sp. z o.o.
ul. Fatimska 41 B, 31-831 Kraków
Podmiot odpowiedzialny/ Producent HCS
Europe Sp. z o.o.
ul. Warszawska 9A 32-086 Węgrzce

UFI: SV90-D04X-A008-WKA5

pH produktu: 8,5

Opakowanie: 1L

Produkt do użytku profesjonalnego.
Za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem,
producent nie ponosi odpowiedzialności.