



HHS Chemicals Sp. z o.o.
ul. Biezuńska 1/6
03-578 Warszawa,
tel. 22 299 29 35
www.hhschemicals.pl

ULOTKA PRODUKTOWA

Foam Plus 5090

Właściwości
i zakres
stosowania:

Preparat stworzony do zastosowań profesjonalnych. Alkaliczny, pianowy płyn do mycia powierzchni zewnętrznych maszyn i urządzeń, ścian i posadzek w przemyśle spożywczym. Doskonałe właściwości penetrujące brud. Bezpieczny dla powierzchni aluminiowych. Przeznaczony do pianowego, szczotkowego lub ręcznego mycia silnych zanieczyszczeń, takich jak zaschnięte resztki organiczne, tłuszcze, przypalenia, a także resztki olejów mineralnych i śladów po gumie. Produkt zawiera w składzie inhibitory korozji.

Sposób użycia:

zalecane stężenie: 1,0 ÷ 5,0%,
zalecana temperatura: 20 ÷ 60°C,
czas kontaktu: 5 ÷ 15 min.
Po zastosowaniu myte urządzenia i powierzchnie spłukać wodą pitną.

Zawiera:

Amidy, C16-18 i C18-nienasycone., N,N-bis(hydroksyetyl) , wersenian czterosodowy, chlorek metylu oksyetylenowanej czwartorzędowej C12-14 alkilo metyloaminy, metakrzemian sodu pięciowodny, Alkohole, C9-11, rozgałęzione i liniowe, etoksyłowane 5-20 TE

Zalecany sposób
przechowywania:

przechowywać w wydzielonym, dobrze wentylowanym magazynie w temp. 5 - 35°C, w szczelnie zamkniętym opakowaniu fabrycznym.

Termin
przydatności:

2 lata od daty produkcji.