



ELIT 548 DESCALER

PŁYN DO ODKAMIENIANIA INSTALACJI WOD-KAN I URZĄDZEŃ GASTRO

Właściwości i zakres stosowania:

Preparat stworzony do zastosowań profesjonalnych.

Przeznaczony jest do usuwania osadów wapiennych, powstałych w aparatach wyparnych, pasteryzatorach, wymiennikach płytowych, w przewodach kanalizacyjnych. Idealny do stosowania w przemyśle spożywczym.

Dozowanie i sposób użycia:

Zalecane stężenie: $0,2 \div 4,0\%$

Zalecana temperatura stosowania: $20 \div 60^\circ\text{C}$

Czas kontaktu: $15 \div 30$ min.

Należy pamiętać aby po zastosowaniu umyte urządzenia i powierzchnie spłukać wodą pitną.

Zawiera: kwas fosforowy(V), Alkohole, C12-15, etoksyłowane

Zalecany sposób przechowywania:

w wydzielonym dobrze wentylowanym magazynie, w szczelnie zamkniętym opakowaniu fabrycznym w temp. $+0^\circ\text{C}$ do $+35^\circ\text{C}$.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Wyprodukowano dla:



Domtom Kompleksowe Zarządzanie Higieną
Ul. Melchiora Wańkowicza 133, 31-752 Kraków
Tel. 12 346 54 56, www.domtom.com.pl

Podmiot odpowiedzialny/Producent
HHS Chemicals Sp. z o.o.,
Ul. Ballona 1, 08-530 Dęblin.

UFI: HUMO-V030-000T-MRE7
pH produktu: 2,0
UN 1760

Data produkcji na opakowaniu jest
jednocześnie numerem partii

Termin przydatności: 24 miesiące od daty produkcji

Firma DOMTOM stosuje i spełnia wymagania systemu
jakości ISO 22000:2018

Rekomendowane dla Programu:

